

Siłowniki hydrauliczne:

- ORO

Siłowniki do bram skrzydłowych, 1.8 m / 180kg, 230 V, sprzedawane pojedynczo i w zestawach

- LUX (8 modeli)

Siłowniki do bram skrzydłowych, max 5m/800kg, 230V, sprzedawane pojedynczo, 8 różnych wersji

- P4,5 oraz P7

Siłowniki do bram skrzydłowych, do 4,5 m / 500kg oraz do 7 m / 500kg, 230 V, sprzedawane pojedynczo, przeznaczone do pracy ciągłej

- SUB

Siłowniki podziemne do bram skrzydłowych, do 3,5 m / 800kg, 230 V, sprzedawane pojedynczo, przeznaczone do pracy intensywnej



SUB - Siłowniki hydrauliczne 24V do bram skrzydłowych rezydencjalnych

Cannex

Hydrauliczne siłowniki do bram skrzydłowych - BFT

oraz do pracy intensywnej. Przeznaczone do bram o masie skrzydła do 800 kg i długości do 2,5 m. Siłowniki serii SUB BT posiadają wyłączniki krańcowe, oraz są wyposażone w system elektronicznego wykrywania przeszkód. Nie jest wymagany montaż odbojów mechanicznych. Częstotliwość użytkowania do 500 cykli na dobę. Dzięki technologii 24 V siłowniki SUB BT mogą być wyposażone w zasilanie awaryjne. **Cena siłownika 1 szt. 3200 zł netto**



Porównanie zastosowania siłowników hydraulicznych z elektromechanicznymi:

Liczba cykli na dobę: elektromechaniczne 60 hydrauliczne 500
Masa skrzydła: elektromechaniczne do 250 kg hydrauliczne do 500 kg
Długość skrzydła: elektromechaniczne do 5 m hydrauliczne do 7 m

Przykładowy zestaw LUX 2B z blokadami hydraulicznymi na otwarcie i zamknięcie LUX KIT:

Zestaw do bram 2 skrzydłowych o maksymalnej wadze do 300kg i długości skrzydła do 2m. ZESTAW LUX KIT zawiera:

- 2 samohamowne siłowniki hydrauliczne LUX 2B,
 - 1 centralę sterującą Alcor N z radioodbiornikiem, 1 pilot Mitto 2, fotokomórki CELULA130, lampa sygnalizacyjna z anteną LAMPO AI 230V
- Siłowniki przeznaczone są do pracy intensywnej, do 500 cykli na dobę.**



Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych rezydencjalnych i do pracy intensywnej, przeznaczone do bram o masie maksymalnej skrzydła do 800 kg przy długości do 5 m . Wiele modeli do różnych bram to łatwość dopasowania odpowiedniego rozwiązania. Siłowniki serii LUX nie posiadają wyłączników krańcowych, wymagany

Cannex

Hydrauliczne siłowniki do bram skrzydłowych - BFT

jest montaż odbojów mechanicznych. Siłowniki w wersji B lub 2B posiadają blokady hydrauliczne podczas otwierania lub zamykania i przy długości bramy do 3 m nie wymagają stosowania elektrozamka.

Cena netto 4.885 zł - Cena brutto 5.959,70

—